

# SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP TRONG NHÀ K109-GOLD

Mẫu sản phẩm cũ



Mẫu sản phẩm mới



# SƠN TRẮNG TRẦN TRONG NHÀ K10-GOLD

## Mẫu sản phẩm cũ



## Mẫu sản phẩm mới



# SƠN KHÔNG BÓNG TRONG NHÀ K771- GOLD

## Mẫu sản phẩm cũ



## Mẫu sản phẩm mới



**K771 - GOLD**  
SƠN KHÔNG BÓNG TRONG NHÀ - INTERIOR FLAT PAINT

**1. CÁCH SỬ DỤNG**

Chuẩn bị bề mặt: Trát vữa và các bề mặt phải khô và sạch trước khi sơn. Không sơn trên bề mặt ẩm ướt. Không sơn trên bề mặt có dầu mỡ, bụi bẩn, vôi, kiềm, axit, muối, hoặc các chất khác. Trước khi sơn, cần vệ sinh kỹ lưỡng bề mặt bằng nước sạch. Không sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C. Nếu cần sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C, cần sơn khi nhiệt độ giảm xuống dưới 35°C.

Sơn màu: K771-GOLD (20 lít) hoặc K771-GOLD (5 lít).

Vệ sinh dụng cụ: Rửa dụng cụ bằng nước sạch và lau khô.

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Sơn Kova Việt Nam, 10 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

Thông tin, cảnh báo và hình ảnh an toàn: Xem kỹ bảng thông tin kỹ thuật và cảnh báo an toàn.

Ngày sản xuất: K771-GOLD (20 lít) hoặc K771-GOLD (5 lít).

**2. MÔ TẢ**

K771-GOLD là loại sơn hệ Acrylic phi ion trong nhà đa năng, tạo màng sơn mịn, bền, chống thấm, chống nấm mốc, chống bám bẩn, chống bám bụi, chống bám dầu mỡ, chống bám axit, kiềm, muối, hoặc các chất khác. Trước khi sơn, cần vệ sinh kỹ lưỡng bề mặt bằng nước sạch. Không sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C. Nếu cần sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C, cần sơn khi nhiệt độ giảm xuống dưới 35°C.

**3. THÀNH PHẦN CHÍNH:**

Tên gọi chất tạo màng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Dioxide, các chất ổn định.

**4. APPLICATION:**

**Surface Preparation:** All surfaces must be clean, dry and free from dirt, wax, grease, oil, chalk, lime and old paints. For the new wall, it is necessary to allow 28 days for masonry structure before coating. For best finish, the surface should be smoothed with KOVA-mastic or plaster before applying K771-GOLD. If the wall is smoothed by mastic, use damp cloth to remove any dust on the surface before applying K771-GOLD. In case of using K771-GOLD as interior primer, before applying K771-GOLD it is necessary to apply 01-02 coats of fresh water on the surface by roller to strengthen masonry from absorbing K771-GOLD strongly causing water loss of paint.

**Application:** Add more amount of clean water (5-10%) to get a suitable load or 1-2 liters of water for 20kg pail and 2-3 Lit for 5kg pail. Stir well. Stir up the mixture after adding water slowly 2 coats by smooth roller brush. Allow at least 6 hours to dry before recoating. It should be applied in good weather conditions. Don't stop when the surface temperature is over 35°C. The surface can be coated by damp cloth or roller if necessary.

**Coverage:** 10-15 m<sup>2</sup>/kg (2 coats), depending on the surface texture.

**Cleaning up:** Clean brush, roller and equipment with hot water.

**Storage:** Keep in dry cool place. Tightly close cover to prevent moisture add/water.

**Caution:** Avoid direct contact with your skin. Must use proper personal protection equipment.

**Packing:** 4kg and 20kg pail.

**Expiry period:** 1 year

**Manufacturing date:**

**5. DESCRIPTION:**

K771-GOLD is Interior Acrylic paint. It is suitable for masonry, plaster, concrete, brick and old paint. It is applied on masonry by surface or previously smoothed with KOVA-mastic or plaster.

K771-GOLD has 100% cover to meet wall or architectural system. The color is stable and fadeless. However, K771-GOLD should be re-mixed with clean color because the ready-to-paint film has to be secured.

K771-GOLD is quick drying, tough, high coverage, ease of application, smooth finish with excellent resistance.

K771-GOLD is non-flammable, non-toxic and mercury free to safe for use.

**6. MAIN INGREDIENTS:**

Based on Acrylic membrane formation substance - Titan Dioxide, active additives and other stabilizer agents.

**7. TECHNICAL DATA:**

**Drying time:**  
- Touch-dry: 30 minutes  
- Re-dry: 3 hours

**8. NOTIFICATION:**

Product manufactured by Standard group (PVT) Ltd and distributed by Reddy, Tu Leem Industries Zone, Sui, Vietnam, Hanoi.

**K771-GOLD**  
SƠN KHÔNG BÓNG TRONG NHÀ  
INTERIOR FLAT PAINT

**CÁCH SỬ DỤNG**

Chuẩn bị bề mặt: Trát vữa và các bề mặt phải khô và sạch trước khi sơn. Không sơn trên bề mặt ẩm ướt. Không sơn trên bề mặt có dầu mỡ, bụi bẩn, vôi, kiềm, axit, muối, hoặc các chất khác. Trước khi sơn, cần vệ sinh kỹ lưỡng bề mặt bằng nước sạch. Không sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C. Nếu cần sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C, cần sơn khi nhiệt độ giảm xuống dưới 35°C.

Sơn màu: K771-GOLD (20 lít) hoặc K771-GOLD (5 lít).

Vệ sinh dụng cụ: Rửa dụng cụ bằng nước sạch và lau khô.

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Sơn Kova Việt Nam, 10 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM.

Thông tin, cảnh báo và hình ảnh an toàn: Xem kỹ bảng thông tin kỹ thuật và cảnh báo an toàn.

Ngày sản xuất: K771-GOLD (20 lít) hoặc K771-GOLD (5 lít).

**MÔ TẢ**

K771-GOLD là loại sơn hệ Acrylic phi ion trong nhà đa năng, tạo màng sơn mịn, bền, chống thấm, chống nấm mốc, chống bám bẩn, chống bám bụi, chống bám dầu mỡ, chống bám axit, kiềm, muối, hoặc các chất khác. Trước khi sơn, cần vệ sinh kỹ lưỡng bề mặt bằng nước sạch. Không sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C. Nếu cần sơn trên bề mặt có nhiệt độ cao hơn 35°C, cần sơn khi nhiệt độ giảm xuống dưới 35°C.

**THÀNH PHẦN CHÍNH:**

Tên gọi chất tạo màng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Dioxide, các chất ổn định.

**APPLICATION:**

**Surface Preparation:** All surfaces must be clean, dry and free from dirt, wax, grease, oil, chalk, lime and old paints. For the new wall, it is necessary to allow 28 days for masonry structure before coating. For best finish, the surface should be smoothed with KOVA-mastic or plaster before applying K771-GOLD. If the wall is smoothed by mastic, use damp cloth to remove any dust on the surface before applying K771-GOLD. In case of using K771-GOLD as interior primer, before applying K771-GOLD it is necessary to apply 01-02 coats of fresh water on the surface by roller to strengthen masonry from absorbing K771-GOLD strongly causing water loss of paint.

**Application:** Add more amount of clean water (5-10%) to get a suitable load or 1-2 liters of water for 20kg pail and 2-3 Lit for 5kg pail. Stir well. Stir up the mixture after adding water slowly 2 coats by smooth roller brush. Allow at least 6 hours to dry before recoating. It should be applied in good weather conditions. Don't stop when the surface temperature is over 35°C. The surface can be coated by damp cloth or roller if necessary.

**Coverage:** 10-15 m<sup>2</sup>/kg (2 coats), depending on the surface texture.

**Cleaning up:** Clean brush, roller and equipment with hot water.

**Storage:** Keep in dry cool place. Tightly close cover to prevent moisture add/water.

**Caution:** Avoid direct contact with your skin. Must use proper personal protection equipment.

**Packing:** 4kg and 20kg pail.

**Expiry period:** 1 year

**Manufacturing date:**

**DESCRIPTION:**

K771-GOLD is Interior Acrylic paint. It is suitable for masonry, plaster, concrete, brick and old paint. It is applied on masonry by surface or previously smoothed with KOVA-mastic or plaster.

K771-GOLD has 100% cover to meet wall or architectural system. The color is stable and fadeless. However, K771-GOLD should be re-mixed with clean color because the ready-to-paint film has to be secured.

K771-GOLD is quick drying, tough, high coverage, ease of application, smooth finish with excellent resistance.

K771-GOLD is non-flammable, non-toxic and mercury free to safe for use.

**MAIN INGREDIENTS:**

Based on Acrylic membrane formation substance - Titan Dioxide, active additives and other stabilizer agents.

**TECHNICAL DATA:**

**Drying time:**  
- Touch-dry: 30 minutes  
- Re-dry: 3 hours

**NOTIFICATION:**

Product manufactured by Standard group (PVT) Ltd and distributed by Reddy, Tu Leem Industries Zone, Sui, Vietnam, Hanoi.