



SƠN & CHỐNG THẨM

Bản chi tiết sản phẩm

CT08-GOLD

SƠN SÂN TENNIS, SÀN THỂ THAO ĐA NĂNG

MÔ TẢ

CT08-Gold: Là lớp phủ đặc biệt, có độ bóng nhẹ, độ bền cao, có tính dẻo dai, độ đàn hồi tuyệt vời. Được dùng phủ các bề mặt betong, kim loại, gỗ, nhựa, đường, vật liệu Composit,... làm sân thể thao, đường trong biệt thự, hành lang trong nhà và ngoài trời, sân thượng, vườn cây cảnh,...

CT08-Gold: Đây là hỗn hợp dẻo đồng nhất, có khả năng chùi rửa, chịu mài mòn va đập cơ học ngay cả nơi giao thông đi lại.

CT08-Gold: Là lớp phủ đa năng trong điều kiện môi trường khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam. Bền trong môi trường có tính kiềm, acid, ánh sáng mặt trời và nước.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt thi công phải khô và làm sạch bụi, rêu mốc, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ. Phủ 01-02 lớp CT-11A Gold và 02-03 lớp đệm TNA-Gold, để khô 48 giờ hoặc 02 lớp Matit chịu ẩm SK-6 rồi xả phẳng bằng giấy nhám và để khô 12-24 giờ.

Thi công: Cần thi công vào ngày nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C: phủ 02-03 lớp CT08-Gold theo các bước sau:

- Nếu đặc, có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,0-2,0 lít nước cho thùng 20kg và 0,2-0,4 lít cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy lại thùng sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết). Dùng rulô hoặc chổi cọ lăn lên bề mặt sàn.

- Để lớp 01 khô, sau 12-24 giờ phủ liên tiếp lớp 2. Tuyệt đối không được để bọt khí nằm dưới các lớp sơn đã phủ. Sử dụng công trình sau 07 ngày thi công.

Định mức: 4,5-5,0 m²/kg cho 01 lớp, tùy thuộc bề mặt.

Màu sắc có sẵn: Xanh, đỏ đậm và trắng. Cũng có thể đặt các màu khác trong hệ thống màu của sơn KOVA.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở các chất tạo màng hệ Acrylic, Titan Oxit, các sắc tố màu, các chất bổ trợ và các phụ gia hoạt tính khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 2 giờ

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>