



SON & CHỐNG THẨM

Bản chi tiết sản phẩm

K109-GOLD

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP TRONG NHÀ

MÔ TẢ

K109-Gold: Là sơn lót trong nhà, có tính kháng kiềm cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn nên rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Được dùng làm sơn lót trước khi phủ các loại sơn hoàn thiện trong nhà,...

K109-Gold: Được dùng cho tất cả các bề mặt bên trong nhà của tường xây bê tông, xi măng.

K109-Gold: Có độ phủ cao, bền, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, làm tăng sự liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ hoàn thiện trong nhà.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ, ... dùng chổi sạch và khăn ẩm để loại bỏ bụi nhằm tăng khả năng bám dính của sơn. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ. Trước khi sơn K109-GOLD dùng rulo lăn nhẹ 1-2 lớp nước sạch lên bề mặt thi công

Thi công:

Khuấy kỹ trước khi thi công. Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,25-2,5 lít cho 1 thùng 25kg, 0,25-0,5 lít cho thùng 5kg) tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy thật kỹ (sơn nếu đã pha nước phải dùng hết). Dùng chổi cọ, rulo thi công 1-2 lớp K109-Gold lên bề mặt thi công đã được làm sạch, mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ. Để khô lớp K109-Gold trước khi sơn phủ các lớp sơn khác.

Lưu ý thi công:

Nên thi công vào lúc trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C. Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm. Trong trường hợp thời tiết hanh khô, nếu cần có thể pha thêm một ít nước.

Định mức lý thuyết: 4,5 - 5,5m²/kg (cho 01 lớp) tùy theo bề mặt

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Đóng gói: 5kg và 25kg/thùng

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng hệ Methyl Methacrylat, Titan Oxit, bột đá, phụ gia kháng kiềm ST-1, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>