

Bản chi tiết sản phẩm

K180-GOLD

SƠN MÀU PHA SẴN TRONG NHÀ

MÔ TẢ

K180-Gold: Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới, dùng để phủ trong nhà.

K180-Gold: Là sơn màu pha sẵn với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau để khách hàng lựa chọn. Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu.

K180-Gold: Khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, bền, có khả năng chịu chùi rửa.

K180-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ.
- Tất cả các lớp sơn cũ phải được loại bỏ hoàn toàn.
- Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ.
- Nên làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà và lót 01 lớp sơn lót K109-Gold cho bề mặt nhẵn, phẳng trước khi thi công sơn K180-Gold.
- Nếu tường được làm phẳng bằng Matit, nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ các lớp bụi Matit rồi mới thi công sơn K180-Gold.
- Có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được lót bằng một loại sơn trắng hoặc sơn lót K109-Gold.

Thi công:

- Khi thi công nếu đặc có thể pha thêm 5–10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1-2 lít cho 1 thùng 20kg và 0,2–0,4 lít cho thùng 4kg)
- Khuấy thật kỹ khi thi công (Khi đã pha nước phải dùng hết)
- Dùng chổi cọ, rulo mịn phủ lên tường 02 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 4 – 6 giờ.

Lưu ý thi công:

Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C. Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng rulô hay khăn ẩm.

Định mức lý thuyết: 3,0 – 3,5m²/kg cho 02 lớp tùy thuộc vào bề mặt.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mặt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SON KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>