

Bản chi tiết sản phẩm

K260-GOLD

SƠN KHÔNG BÓNG TRONG NHÀ

MÔ TẢ

K260-Gold: Là sơn hệ Acrylic 100% đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để phủ ngoài trời sau khi đã làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà và sơn lót kháng kiềm K109-Gold

K260-Gold: Khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn bền, mịn màng, có khả năng chịu chùi rửa.

K260-Gold: Có 1010 màu khác nhau thích hợp với mọi không gian kiến trúc. Tuy nhiên, để màng sơn được bền đẹp không nên pha màu quá đậm. Màu sắc luôn ổn định, không phai màu.

K260-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt thi công phải khô và làm sạch bụi, rêu mốc, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ. Nên làm nhẵn phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà và 01 lớp sơn lót kháng kiềm K109-Gold hoặc lăn 01 lớp sơn lót kháng kiềm K109-Gold trước khi thi công K260-Gold. Nếu tường được làm phẳng bằng Matit hoặc bột bả, nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ các bụi Matit hoặc bột bả rồi mới thi công sơn K260-Gold.

Thi công: Nếu đặc, có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,0-2,0 lít nước cho thùng 20kg và 0,2-0,4 lít cho thùng 4kg), khuấy thật kỹ. Sơn khi đã pha nước thì phải thi công hết. Dùng chổi cọ rulô mịn phủ lên tường 2 lớp, mỗi lớp cách nhau sau 4-6 giờ. Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C. Không thi công khi thời tiết ẩm ướt hoặc quá nắng, bề mặt thi công có nhiệt độ cao. Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm.

Định mức: 3,5-4,0 m²/kg (cho 02 lớp). Tùy theo bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>