



SON & CHỐNG THẨM

Bản chi tiết sản phẩm

K5501-GOLD

SƠN KHÔNG BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI

MÔ TẢ

K5501-Gold: Là loại sơn phủ ngoài trời chất lượng cao, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để phủ ngoài trời sau khi đã làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA ngoài trời.

K5501-Gold: Có 1010 màu khác nhau thích hợp với mọi không gian kiến trúc xây dựng. Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu

K5501-Gold: Độ phủ tốt, có khả năng chống nấm, rêu mốc và bụi bẩn tốt, chịu chùi rửa cao, dễ thi công. Bề mặt sơn khô nhanh, bền, mịn màng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt thi công phải khô và làm sạch bụi, rêu mốc, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ. Các vết nứt cần được trám bằng vữa CT11A-Gold hoặc CT11B-Gold. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ. Nên làm nhẵn phẳng bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA ngoài trời sẽ làm tăng độ bền của lớp sơn phủ hoàn thiện và sử dụng sơn lót kháng kiềm K209-Gold trước khi dùng K5501-Gold. Nếu tường được làm phẳng bằng Matit, nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ các bụi Matit hoặc bột bả rồi mới thi công sơn K209-Gold và K5501-Gold.

Thi công: Để lớp sơn lót K209-Gold khô sau 01 ngày. Nếu sơn đặc có thể thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,0 - 2,0 lít nước cho 1 thùng 20kg; 0.2-0.4 lít nước cho thùng 4kg). Khuấy kỹ (nếu sơn đã pha nước phải sử dụng hết). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ 02 lớp lên tường, mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ. Nếu độ ẩm cao thì thời gian giữa 2 lớp có thể kéo dài hơn. Thi công trong lúc nắng ráo, nhiệt độ không quá 35°C. Không thi công khi thời tiết ẩm ướt hoặc quá nắng, bề mặt thi công có nhiệt độ cao. Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulô ẩm. Trong trường hợp thời tiết hanh khô có thể pha thêm một chút nước.

Định mức: 5,0-5,5m²/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở tạo hàng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>